

DH 5123 低温储罐用防水卷材

1. 产品介绍

DH5123 低温储罐用防水卷材是根据低温储罐罐底绝热结构和工况结合泡沫玻璃材料表面结构研发的专用于低温储罐罐底匹配泡沫玻璃材料的一种优质的防水材料，表面可以敷以细沙、矿物粒料、PE 膜金属箔等。

2. 产品性能及技术指标

性能	单位	技术指标
胎基		聚酯毡
厚度	mm	3.0
不透水性	压力 0.3MPa 保持时间 30 分钟	不透水
低温柔性/°C		-20°C 无裂纹
耐热度		90°C 无流淌、滴落
拉力	最大峰拉力纵向/横向(N/50mm)	≥500
延伸率	最大峰时延伸率纵向/横向 %	≥30
使用温度	°C	-196~+80

3. 产品应用

主要用于低温储罐底部泡沫玻璃层间及泡沫玻璃与找平层间，起到隔汽、防潮、均布载荷作用。

4. 包装储存

- (1) 卷包装，规格 10m*1m (长*宽)。
- (2) 运输和存储时竖直放置，避免日晒雨淋，注意通风，存储温度不应高于 50°C。

5. 使用及注意事项

- (1) 运输过程中防止倾斜或横压，必要时加盖防雨布。
- (2) 安装过程中可用划刀进行切割。