

## DH 储罐用玻璃布

### 1. 产品介绍

DEHE 储罐用玻璃布是根据低温储罐技术要求研发的专门用于储罐的玻璃布。

A 型 玻璃纤维布:用于珍珠岩挡墙以及吊顶与内罐壁板之间的玻璃纤维布。

B 型 玻璃纤维布: 用于罐壁弹性毡外侧的玻璃纤维布

A 型 产品性能及技术指标

物理特性	单位	指标
密度	g/m <sup>2</sup>	261~295
拉伸断裂力（经向）	N/mm	>42
拉伸断裂力（纬向）	N/mm	>38.5
透气性	m <sup>3</sup> /min/m <sup>2</sup> @ (13mm WG)	1.5~18.3
胀破强度	MPa	>3.4

B 型 材料性能及技术指标

物理特性	单位	指标
密度	g/m <sup>2</sup>	254
拉伸断裂力（经向）	N/mm	>52.5
拉伸断裂力（纬向）	N/mm	>49

### 3. 产品应用

A 型玻璃布主要防止珍珠岩进入吊顶内部并保证一定的透气性，B 型玻璃布主要用于弹性毡外表面减少珠光砂对弹性毡表面铝箔的摩擦并起到加强作用。

### 4. 包装储存

- (1) 宽度根据要求定制，整卷供货。
- (2) 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。

## 5. 使用及注意事项

- (1) 安装时受力要平稳不能用力斜拉。
- (2) 安装过程中有物体穿过玻璃布时应拨开玻璃布丝穿过，不能在玻璃布上切开口。
- (3) 施工过程中根据现场实际长度进行裁剪。