

DH8210 粘结剂

1. 产品介绍

DH8210 型粘结剂系特殊单组份、无溶剂型聚氨酯粘结剂，基本成份为聚醚、添加料、阻燃剂、助剂等，无刺激性气味、无毒性、可室温施工。涂刷和喷涂均很方便，适用时间长。粘结后可在常温下自然固化，固化后，粘结剂不溶，防水性能极佳。

2. 产品性能及技术指标

物理特性	单位	技术数据
颜色		浅黄色或褐色粘稠液
密度	Kg/m ³	1100~1200
粘度	cP	5000~8000
PH 值		6.0~8.0
粘结强度	MPa	≥2
使用温度	℃	-196~+100

3. 产品应用

本产品主要应用于泡沫玻璃、聚氨酯、聚异氰脲酸酯等保冷材料之间的粘结。

4. 包装储存

- (1) 塑料桶包装，20kg/桶；
- (2) 避高温，室内避光环境下保存。

5. 使用及注意事项

- (1) 涂胶：不能稀释，只能使用在清洁，干燥，无油的工件表面上。采用刮刀、刷子或喷涂设备将胶液均匀地涂抹在基面上；
- (2) 粘合：要将粘结的材料，铺放在涂胶的基面上，粘结后可不加压，若稍许加压粘结效果更好；
- (3) 粘结时间：5-15 分钟（25℃），具体时间与天气、温度相关；
- (4) 开封后的产品请在 24 小时内使用完毕，若无法使用完请将剩余产品密封保存。